


ZENZA BRONICA SQ-A ZENZANON-PS 交換レンズ

ZENZANON-PS Interchangeable Lens



ZENZANON-PS
200mm



■仕様

レンズ構成.....5群7枚
画角.....22,8°
絞り値.....4,5~32
絞り.....自動絞り(半絞り付)
最短撮影距離.....2,5m
シャッター.....セイコー0番
〈電子制御〉T・8~1/500秒
フィルターサイズ.....φ67mm
サイズ.....107,0×φ83mm
重量.....870g
35mm判換算焦点距離.....110mm

■Specifications

Lens construction:
7 elements 5 groups
Angle of view: 22,8°
F/numbers: 4,5 ~ 32
(with half click)
Diaphragm: Fully automatic
Minimum focus: 2,5m
Electronic leaf shutter:
SEIKO #0
Shutter speeds:
16 sec. to 1/500 sec.
plus T (time exposure)
Filter size:
67mm screw-in type
Size: 107,0mm × φ83mm
Weight: 000 grams
Equivalent 35mm focal length: 110mm

■Technische Daten

Objektivaufbau:
5 Gruppen mit 7 Elementen
Bildwinkel: 22,8°
Blendenskala: 4,5 bis 32
(mit halben Blendenweiten)
Blende: Vollautomatisch
Kürzeste Einstellentfernung: 2,5m
Elektronischer Lamellenverschluss: SEIKO #0
Verschlusszeiten:
16 bis 1/500s plus T
(Zeitbelichtung)
Filtergröße:
67mm-Einschraubtyp
Größe: 107,0mm × φ83mm
Gewicht:
35mm-Äquivalentbrennweite: 110mm

■Caractéristiques

Composition de l'objectif:
7 éléments en 5 groupes
Angle de champ: 22,8°
Ouvertures: De 4,5 à 32
(avec demi-ouvertures)
Diaphragme:
Entièrement automatique
Foyer minimum: 2,5m
Obturbateur électronique à lamelles: SEIKO #0
Vitesses d'obturation:
De 16 sec. au 1/500e de sec.
plus T (temps de pose)
Dimension du filtre:
67mm de type à vis
Dimension:
107,0mm × φ83mm
Poids:
Distance focale équivalente en 35mm: 110mm

■Especificaciones

Construcción del objetivo:
7 elementos en 5 grupos
Angulo de visión: 22,8°
Aberturas: 4,5 a 32
(con medio diafragma)
Diaphragma:
Totalmente automático
Enfoque mínimo: 2,5m
Obturador electrónico de láminas: SEIKO #0
Velocidades de obturación:
16 segundos a 1/500 de seg. más T (exposición con tiempo)
Dimensión del filtro:
Tipo a rosca de 67mm
Dimensión:
107,0mm × φ83mm
Peso:
Distancia focal de 35mm equivalente: 110mm

■被写界深度表

■Depth of field scale

■Schärfentiefskala

■Echelle de profondeur de champ

■Escala de profundidad de campo

F/	メートル Meter Metre Mètres								
	∞	50	20	10	7	5	4	3	2.5
4.5	∞	74.5	23.0	10.7	7.31	5.15	4.09	3.05	2.53
	151	37.7	17.7	9.42	6.72	4.86	3.91	2.95	2.47
5.6	∞	84.0	23.8	10.8	7.38	5.18	4.11	3.06	2.54
	122	35.6	17.3	9.29	6.66	4.83	3.89	2.94	2.46
8	∞	117	25.8	11.2	7.56	5.27	4.16	3.08	2.55
	86.7	31.9	16.4	9.03	6.52	4.76	3.85	2.92	2.45
11	∞	264	29.3	11.8	7.81	5.38	4.23	3.12	2.58
	61.3	27.7	15.2	8.68	6.34	4.67	3.79	2.89	2.43
16	∞	∞	36.4	12.8	8.21	5.56	4.34	3.17	2.61
	43.4	23.4	13.8	8.23	6.11	4.55	3.71	2.85	2.40
22	∞	∞	55.2	14.5	8.85	5.84	4.50	3.25	2.66
	30.8	19.2	12.3	7.67	5.80	4.38	3.61	2.79	2.36
32	∞	∞	210	17.8	9.95	6.27	4.74	3.37	2.74
	21.8	15.3	10.6	7.00	5.42	4.17	3.47	2.71	2.31

■被写界深度表

■Depth of field scale

■Schärfentiefskala

■Echelle de profondeur de champ

■Escala de profundidad de campo

F/	フィート Feet Fuß Pied Piès								
	∞	100	50	30	20	15	12	10	8
4.5	∞	125	55.4	31.8	20.8	15.4	12.2	10.2	8.10
	494	83.5	45.6	28.4	19.3	14.6	11.8	9.84	7.91
5.6	∞	132	56.8	32.2	20.9	15.5	12.3	10.2	8.12
	402	80.4	44.7	28.1	19.2	14.5	11.7	9.81	7.89
8	∞	153	60.2	33.3	21.4	15.7	12.4	10.3	8.17
	284	74.4	42.8	27.3	18.8	14.4	11.6	9.73	7.84
11	∞	196	65.7	34.9	22.0	16.0	12.6	10.4	8.24
	201	67.3	40.4	26.4	18.4	14.1	11.4	9.62	7.77
16	∞	327	75.7	37.4	22.9	16.5	12.9	10.6	8.35
	143	59.3	37.4	25.1	17.8	13.8	11.2	9.48	7.68
22	∞	∞	96.3	41.7	24.4	17.2	13.3	10.9	8.56
	101	50.8	33.9	23.5	17.0	13.3	10.9	9.28	7.56
32	∞	∞	157	49.7	26.8	18.4	14.0	11.3	8.73
	71.7	42.3	30.0	21.6	16.0	12.7	10.6	9.01	7.40

ブロンカ株式会社

本社 千162 東京都新宿区新小川町2-11(双葉ビル)
東京営業所 千162 東京都新宿区新小川町2-11(双葉ビル) TEL(03)268-2771(代)
大阪営業所 千541 大阪市中央区博労町3-1-3(タイガービル) TEL(06)271-1458(代)

●サービス代行店所在地
札幌 千062 札幌市豊平区豊平三条12 株式会社札幌カメラ TEL(011)841-4273
福岡 千812 福岡市博多区築港本町11-24セナルカメラサービス TEL(092)281-7237

BRONICA CO., LTD.

5-3, Biyogi-Higashi2-chme, Toda-shi, Saitama-Pref. 335, Japan

Telephone: (0484) 22-0003
Cable Address: "BRONICA WARABI"
Telex Call No. 02962733 BRONC J
Fax: (0484) 21-2413