


ZENZA BRONICA SQ-A ZENZANON-PS 交換レンズ

ZENZANON-PS Interchangeable Lens



ZENZANON-PS  
50mm F3.5



■仕様

レンズ構成.....8群10枚  
画角.....76°  
絞り値.....3.5~22  
自動絞り(半絞り付)  
最短撮影距離.....0.5m  
シャッター.....セイコー0番  
〈電子制御〉T・8~1/500秒  
フィルターサイズ.....φ77mm  
サイズ.....61.7×φ82mm  
重量.....590g  
35mm判換算焦点距離.....28mm

■Specifications

Lens construction:  
10 elements 8 groups  
Angle of view: 76°  
F/numbers: 3.5 ~ 22  
(with half stop)  
Diaphragm: Fully automatic  
Minimum focus: 0.5m  
Electronic leaf shutter:  
Seiko #0  
Shutter speeds:  
8 sec. to 1/500 sec.  
plus T (time exposure)  
Filter size:  
77mm screw-in type  
Size: 61.7mm X φ82mm  
Weight: 590 grams  
Equivalent 35mm focal  
length: 28mm

- 被写界深度表
- Depth of field scale
- Schärfentiefenskala
- Echelle de profondeur de champ
- Escala de profundidad de campo

F/	撮影距離 Distance Entfernung Distance Distancia											メートル Meter Meter Mètre Metros												
	∞	10	5	3	2	1.5	1.2	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	∞	30	15	10	7	5	4	3.5	3	2.5	2	1.75
3.5	∞	42.1	7.97	3.83	2.32	1.67	1.30	1.06	0.84	0.73	0.62	0.51	∞	98.6	22.7	12.8	8.22	5.56	4.34	3.75	3.17	2.61	2.06	1.79
	13.0	5.71	3.66	2.47	1.76	1.37	1.12	0.94	0.77	0.67	0.58	0.49	42.6	17.8	11.2	8.22	6.10	4.55	3.72	3.29	2.85	2.40	1.94	1.71
4	∞	65.7	8.53	3.95	2.36	1.69	1.31	1.07	0.84	0.73	0.62	0.51	∞	132	24.1	13.2	8.39	5.63	4.38	3.78	3.19	2.62	2.07	1.80
	11.7	5.45	3.55	2.43	1.74	1.35	1.11	0.94	0.76	0.67	0.58	0.49	38.4	17.0	10.9	8.06	6.02	4.50	3.69	3.26	2.83	2.39	1.94	1.70
5.6	∞	∞	12.1	4.55	2.56	1.78	1.36	1.11	0.86	0.74	0.63	0.52	∞	∞	32.2	15.3	9.15	5.95	4.56	3.91	3.28	2.68	2.10	1.82
	8.30	4.59	3.17	2.25	1.65	1.30	1.07	0.91	0.75	0.66	0.57	0.48	27.2	14.5	9.85	7.46	5.69	4.32	3.57	3.18	2.77	2.35	1.91	1.69
8	∞	∞	30.2	5.82	2.90	1.93	1.45	1.16	0.89	0.76	0.64	0.53	∞	∞	62.4	19.7	10.5	6.47	4.84	4.11	3.41	2.76	2.15	1.85
	5.90	3.76	2.76	2.04	1.54	1.23	1.03	0.88	0.73	0.65	0.56	0.48	19.3	11.9	8.64	6.76	5.29	4.10	3.42	3.06	2.68	2.29	1.88	1.66
11	∞	∞	∞	9.67	3.58	2.20	1.58	1.24	0.93	0.79	0.66	0.54	∞	∞	∞	33.5	13.3	7.38	5.31	4.43	3.62	2.89	2.22	1.90
	4.20	3.00	2.34	1.81	1.41	1.15	0.97	0.84	0.70	0.63	0.55	0.47	13.8	9.60	7.37	5.98	4.81	3.82	3.23	2.91	2.57	2.21	1.83	1.63
16	∞	∞	∞	190	5.40	2.74	1.83	1.38	1.01	0.84	0.69	0.56	∞	∞	∞	∞	21.7	9.27	6.18	4.99	3.97	3.09	2.32	1.97
	2.99	2.34	1.93	1.56	1.25	1.05	0.90	0.79	0.67	0.60	0.53	0.46	9.82	7.54	6.12	5.15	4.27	3.48	3.00	2.73	2.43	2.12	1.77	1.58
22	∞	∞	∞	∞	20.2	4.25	2.38	1.65	1.13	0.92	0.74	0.58	∞	∞	∞	∞	227	14.7	8.08	6.12	4.62	3.44	2.49	2.08
	2.14	1.80	1.55	1.31	1.09	0.94	0.82	0.73	0.63	0.57	0.51	0.44	7.03	5.81	4.95	4.31	3.70	3.11	2.73	2.51	2.26	1.99	1.69	1.52

■ Technische Daten

Objektivaufbau:  
8 Gruppen mit 10 Elementen  
Bildwinkel: 76°  
Blendenskala: 3,5 bis 22  
(mit halben Blendenweiten)  
Blende: Vollautomatisch  
Kürzeste Einstellentfernung:  
0,5m  
Elektronischer Lamellenverschluss:  
SEIKO #0  
Verschlusszeiten: 8 bis 1/500s  
plus T (Zeitbelichtung)  
Filtergröße:  
77mm-Einschraubtyp  
Größe: 61,7mm X φ82mm  
Gewicht: 590g  
35mm-Äquivalentbrennweite:  
28mm

■ Caractéristiques

Composition de l'objectif:  
10 éléments en 8 groupes  
Angle de champ: 76°  
Ouvertures: De 3,5 à 22  
(avec demi-ouvertures)  
Diaphragme:  
Entièrement automatique  
Foyer minimum: 0,5m  
Obturbateur électronique à lamelles: SEIKO #0  
Vitesses d'obturation:  
De 8 sec. au 1/500e de sec.  
plus pose T (temps de pose)  
Dimension du filtre:  
77mm de type à vis  
Dimension: 61,7mm X φ82mm  
Poids: 590 grammes  
Distance focale équivalente en 35mm: 28mm

■ Especificaciones

Construcción del objetivo:  
10 elementos en 8 grupos  
Angulo de visión: 76°  
Aberturas: 3,5 a 22  
(con medio diafragma)  
Diafragma:  
Totalmente automático  
Enfoque mínimo: 0,5m  
Obturador electrónico de láminas: SEIKO #0  
Velocidades de obturación:  
8 segundos a 1/500 de seg.  
más T (exposición con tiempo)  
Dimensión del filtro:  
Tipo a rosca de 77mm  
Dimensión: 61,7mm X φ82mm  
Peso: 590 gramos  
Distancia focal de 35mm equivalente: 28mm

- 被写界深度表
- Depth of field scale
- Schärfentiefenskala
- Echelle de profondeur de champ
- Escala de profundidad de campo

F/	撮影距離 Distance Entfernung Distance Distancia											フィート Feet Fuß Pied Piés												
	∞	30	15	10	7	5	4	3.5	3	2.5	2	1.75	∞	30	15	10	7	5	4	3.5	3	2.5	2	1.75
3.5	∞	98.6	22.7	12.8	8.22	5.56	4.34	3.75	3.17	2.61	2.06	1.79	∞	98.6	22.7	12.8	8.22	5.56	4.34	3.75	3.17	2.61	2.06	1.79
	42.6	17.8	11.2	8.22	6.10	4.55	3.72	3.29	2.85	2.40	1.94	1.71	42.6	17.8	11.2	8.22	6.10	4.55	3.72	3.29	2.85	2.40	1.94	1.71
4	∞	132	24.1	13.2	8.39	5.63	4.38	3.78	3.19	2.62	2.07	1.80	∞	132	24.1	13.2	8.39	5.63	4.38	3.78	3.19	2.62	2.07	1.80
	38.4	17.0	10.9	8.06	6.02	4.50	3.69	3.26	2.83	2.39	1.94	1.70	38.4	17.0	10.9	8.06	6.02	4.50	3.69	3.26	2.83	2.39	1.94	1.70
5.6	∞	∞	32.2	15.3	9.15	5.95	4.56	3.91	3.28	2.68	2.10	1.82	∞	∞	32.2	15.3	9.15	5.95	4.56	3.91	3.28	2.68	2.10	1.82
	27.2	14.5	9.85	7.46	5.69	4.32	3.57	3.18	2.77	2.35	1.91	1.69	27.2	14.5	9.85	7.46	5.69	4.32	3.57	3.18	2.77	2.35	1.91	1.69
8	∞	∞	62.4	19.7	10.5	6.47	4.84	4.11	3.41	2.76	2.15	1.85	∞	∞	62.4	19.7	10.5	6.47	4.84	4.11	3.41	2.76	2.15	1.85
	19.3	11.9	8.64	6.76	5.29	4.10	3.42	3.06	2.68	2.29	1.88	1.66	19.3	11.9	8.64	6.76	5.29	4.10	3.42	3.06	2.68	2.29	1.88	1.66
11	∞	∞	∞	33.5	13.3	7.38	5.31	4.43	3.62	2.89	2.22	1.90	∞	∞	∞	33.5	13.3	7.38	5.31	4.43	3.62	2.89	2.22	1.90
	13.8	9.60	7.37	5.98	4.81	3.82	3.23	2.91	2.57	2.21	1.83	1.63	13.8	9.60	7.37	5.98	4.81	3.82	3.23	2.91	2.57	2.21	1.83	1.63
16	∞	∞	∞	∞	21.7	9.27	6.18	4.99	3.97	3.09	2.32	1.97	∞	∞	∞	∞	21.7	9.27	6.18	4.99	3.97	3.09	2.32	1.97
	9.82	7.54	6.12	5.15	4.27	3.48	3.00	2.73	2.43	2.12	1.77	1.58	9.82	7.54	6.12	5.15	4.27	3.48	3.00	2.73	2.43	2.12	1.77	1.58
22	∞	∞	∞	∞	227	14.7	8.08	6.12	4.62	3.44	2.49	2.08	∞	∞	∞	∞	227	14.7	8.08	6.12	4.62	3.44	2.49	2.08
	7.03	5.81	4.95	4.31	3.70	3.11	2.73	2.51	2.26	1.99	1.69	1.52	7.03	5.81	4.95	4.31	3.70	3.11	2.73	2.51	2.26	1.99	1.69	1.52

フロンティア株式会社

本社 東京都新宿区新小川町2-11(双葉ビル)  
東京営業所 東京都新宿区新小川町2-11(双葉ビル) TEL(03)268-2771(代)  
大阪営業所 大阪市中央区博労町3-1-3(タイカービル) TEL(06)271-1458(代)

●サービス代行店所在地

札幌 札幌市豊平区豊平三条12 株式会社札幌カメラ TEL(011)841-4273  
福岡 福岡市博多区築港本町11-24セナルカメラサービス TEL(092)281-7237



5-3, Bjogi Hgashi 2 chme, Toda shi, Saitama P-ref 335 Japan

Telephone: (0484) 22-0003  
Cable Address: "BRONICA WARABI"  
Telex Call No. Q2962733 BRONC J  
Fax: (0484) 21-2413

**For Mamiya and Bronica medium format cameras and accessories go to : [www.ianbfoto.com](http://www.ianbfoto.com)**